






適合スケール	BTL5-...-S32 / BTL7-...-S32	BTL5-...-S32 / BTL7-...-S32	BTL5-...-S32 / BTL7-...-S32
			
型式	BKS-S 32M-__	BKS-S 33M-__	BKS-S 78M-00
端子	---	---	max.0.75mm <sup>2</sup>
ハウジング材質	真鍮ニッケルメッキ	真鍮ニッケルメッキ	真鍮ニッケルメッキ
ピン材質	真鍮金メッキ	真鍮金メッキ	真鍮金メッキ
ケーブル取り出し口	---	---	PG9
適合ケーブル径	---	---	6...8mm
保護構造	IP67(接続時)	IP67(接続時)	IP67(接続時)
接続ケーブル	PUR		
芯線	7 x 0.25mm <sup>2</sup> (ツイストペア)		
外径	φ 6.5mm		

\_\_ : ケーブル長 (m)05、10、20  
\* 他の長さはお問い合わせ下さい。

適合スケール	BTL7-...-S32	BTL7-...-S32
		
型式	BKS-S232-PU-__	BKS-S233-PU-__
端子	---	---
ハウジング材質	PUR	PUR
ピン材質	真鍮金メッキ	真鍮金メッキ
ケーブル取り出し口	---	---
適合ケーブル径	---	---
保護構造	IP67(接続時)	IP67(接続時)
接続ケーブル	PUR	
芯線	8 x 0.25mm <sup>2</sup> (ツイストペア)	
外径	φ 6.5mm	

\_\_ : ケーブル長 (m)05、10、20  
\* 他の長さはお問い合わせ下さい。