

スケールタイプ ポインタタイプ	BTL7 ロッド リングポインタ	BTL7 ロッド リングポインタ	BTL7 ロッド リングポインタ	BTL7 ロッド リングポインタ
型式	BTL-P-1013-4R	BTL-P-1013-4S	BTL-P-1012-4R	BTL-P-1014-2R
材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
重さ	約 12g	約 12g	約 12g	約 10g
使用周囲温度 / 保存周囲温度	-40...+100°C	-40...+100°C	-40...+100°C	-40...+100°C
備考	スペーサ * 同梱	スペーサ * 同梱	スペーサ * 同梱	スペーサ * 同梱

\* スペーサはポインタと同形状です。

スケールタイプ ポインタタイプ	BTL7 ロッド フロートポインタ	BTL7 ロッド フロートポインタ	BTL7 ロッド フロートポインタ	BTL7 ロッド フロートポインタ
型式	BTL2-S-3212-4Z	BTL2-S-4414-4Z	BTL2-S-6216-8P	BTL2-S-5113-4K
材質	SUS 316 相当	SUS 316 相当	SUS 321	SUS 316 相当
重さ	約 20g	約 30g	約 66g	約 34g
使用周囲温度 / 保存周囲温度	-40...+120°C	-40...+120°C	-40...+120°C	-40...+120°C
液面位置 (水の場合)	約 35mm	約 31mm	約 41mm	約 45mm
耐水圧	24bar	20bar	15bar	40bar

